

ANEMÓMETRO DE MANO • HANDHELD ANEMOMETER • ANEMOMETRO MANUALE • ANEMOMETRE MANUEL

Anemómetro portátil con pantalla LCD e iluminación.
Alimentación por 2 pilas AA.
Medidas en km/h, m/s, nudos, mph y escala Beaufort

Handheld anemometer.
Wind speed units in km/h, m/s, knots, mph, fps and Beaufort.

Anemometro portatile con display LCD. Alimentazione con due batterie AA. Unità della lettura in: km/h, m/s, nodi, mph e scala Beaufort.

Anémomètre portable avec écran LCD. Alimenté par deux piles AA. Lecture des unités en: km / h, m / s, nœuds, mph et échelle de Beaufort.

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h)

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h)

REF
GS41354



EOLE 1



Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)
Temperatura mínima, promedio y máxima.
Cálculo de la temperatura de sensación.

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.
Temperature measuring, minimum, average and maximum.
Wind chill factor calculation.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h).
Temperatura minima, media e massima.
Calcolo della temperatura percepita.

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h).
Température minimale, moyenne et maximale.
Calcul de la température perçue.

REF
GS41355



METEOS 1



COMPÁS • COMPAS • BUSSOLA • COMPAS

RITCHIE EXPLORER

Compás de lectura directa.
Rosa de diámetro aparente de 70 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Iluminación interior a 12V.
Compensadores incorporados.

Compass for powerboats up to 24'.
Direct read, dial size 2-3/4".
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.


Bussola lettura diretta.
Rosa di circa 70mm.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Illuminazione interna 12V.
Compensatore incorporato.

Compas à lecture directe.
Rose d'environ 70 mm.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Eclairage interne 12V.
Compensateur intégré.

REF		
RITF-50	70 mm	
RITF-50W	2 3/4"	

F-50

RITCHIE
NAVIGATION



REF		
RITB-51	70 mm	
RITB-51W	2 3/4"	

B-51

RITCHIE
NAVIGATION

