

Los cargadores de batería de DC Omnicharge están diseñados principalmente para cargar una batería auxiliar o de servicio de una batería de arranque del vehículo. El voltaje de la batería de entrada puede ser superior, inferior o igual al voltaje de la batería de salida.
Protege la batería.
Protege el alternador durante la carga de baterías de litio.
Entrada on/off remoto. (Motor en marcha)
Sensor de temperatura incluido.

Omnicharge DC battery chargers are primarily designed to charge an auxiliary or service battery from a vehicle starting battery. Input battery voltage can be higher, lower or equal to output battery voltage.
Protect the battery.
Protects the alternator while charging lithium batteries.
Remote on/off input. (Engine running)
Temperature sensor included.

I caricabatterie CC Omnicharge sono progettati principalmente per caricare una batteria ausiliaria o di servizio dalla batteria di avviamento di un veicolo. La tensione della batteria in ingresso può essere superiore, inferiore o uguale alla tensione della batteria in uscita.
Protegge la batteria.
Protegge l'alternatore durante la ricarica delle batterie al litio.
Ingresso on/off remoto. (Motore acceso)
Sensore di temperatura incluso.


Les chargeurs de batterie Omnicharge DC sont principalement conçus pour charger une batterie auxiliaire ou de service à partir d'une batterie de démarrage de véhicule. La tension de la batterie d'entrée peut être supérieure, inférieure ou égale à la tension de la batterie de sortie.
Protège la batterie.
Protège l'alternateur lors du chargement des batteries au lithium.
Entrée marche/arrêt à distance.
(Moteur en marche)
Capteur de température inclus.

REF	AMPERIOS	⚡	⚡	(mm)	+	OUT	
TBS502400	50A	10,0 - 16,0Vdc	12Vdc	70x128x170	flooded / GEL / AGM / LiFePO4	3	1
TBS502420	30A		24Vdc	70x128x170		3	1

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSORI ACCESSOIRES

REF
TBS5092130 - USB
TBS5092030 - RS-232

REF
TBS5092230



CARGADORES/CONVERTIDORES • CHARGERS/CONVERTERS CARICABATTERIE/CONVERTITORI • CHARGEURS/CONVERTISSEURS

COMBI CARGADOR/CONVERTIDOR • POWERSINE COMBI • POWERSINE COMBI • COMBI CHARGEUR/CONVERTIS

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Combinación de un convertidor de onda senoidal pura con un potente cargador de batería.
Salida de CA de onda sinusoidal verdadera.
Protegido contra batería alta / baja voltaje, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, alto voltaje de ondulación y voltaje de entrada de CA bajo.
Encendido / apagado remoto.

Combination of a pure sine wave converter with a powerful battery charger.
True sine wave AC output.
Protected against battery high/low voltage, high temperature, overload, short circuit, high ripple voltage and low AC input voltage.
Remote on/off.

Combinazione di un convertitore a onda sinusoidale pura con un potente caricabatteria.
Uscita CA con onda sinusoidale reale.
Protetto da alta/bassa tensione della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta ondulazione di tensione e bassa tensione di ingresso CA.
Accensione/spegnimento remoto.

Combinaison d'un convertisseur d'onde sinusoidale pure avec un puissant chargeur de batterie.
Sortie CA à onde sinusoidale véritable.
Protégé contre la haute/basse tension de la batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, la tension d'ondulation élevée et la faible tension d'entrée CA.
Marche/arrêt à distance.

REF	CORRIENTE DE CARGA	⚡	⚡	AxBxC (mm)	+	KG	
TBS5016300	60 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12V	351 x 210 x 114	1600W	10,7 kg	1
TBS5016320	35 A	28.6Vdc / 26.6Vdc	24V		1800W		1
TBS5018100	80 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V		2100W	18.5 kg	1
TBS5018120	50 A	28.6Vdc / 26.6Vdc	24V	370 x 431 x 132	2500W		1
TBS5018300	120 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V		3200W	19.0 kg	1
TBS5018320	70 A	28.6Vdc / 26.6Vdc	24V		3800W		1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092120 - USB



REF
TBS5095210



REF
TBS5095500

