




- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Variador de frecuencia (vfd)
- El ahorro de energía
- No hay pico de corriente
- Rápido y potente
- Silencioso
- Modo eco
- Aumento vida útil
- Fácil de instalar

- Cooling and heating capability
- Variable frequency drive (vfd)
- Energy saving
- No peak current
- Fast and powerful
- Quiet
- Eco mode
- Increased lifetime
- Easy to install

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Azionamento a frequenza variabile (vfd)
- Risparmio energetico
- Assenza di corrente di picco
- Veloce e potente
- Silenzioso
- Modalità Eco
- Maggiore durata
- Facile da installare

- Capacité de refroidissement et de chauffage
- Entraînement à fréquence variable (EFV)
- Economies d'énergie.
- Pas de courant de pointe
- Rapide et puissant
- Silencieux
- Mode Eco
- Durée de vie accrue
- Facile à installer



		FRISCU07VFD-E	FRISCU10VFD-E	FRISCU12VFD-E	FRISCU16VFD-E		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	7000 BTU/h	10000 BTU/h	12000 BTU/h	16000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz				Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	430 W	680 W	710 W	1050 W	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	509 x 282 x 260 mm		576 x 336 x 290 mm		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	22 kg		27 kg		Peso	Poids

CHILLER INVERTER • CHILLER INVERTER • INVERTER REFRIGERATORE • INVERTER DE REFRIGERISSEUR

		FRICU50VFD-E	FRICU70VFD-E	FR1610NT	FR1609NT		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	50000 BTU/h	70000 BTU/h	130000 BTU/h	180000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 HZ		400 V • 3 fases • 50-60 HZ		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	2,2 kW	3,8 kW	9 kW	12 kW	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	330 x 418 x 477 mm	430 x 418 x 477 mm	540 x 670 x 600 mm (+115 pipa)		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	55 kg	64 kg	155 kg		Peso	Poids

